

Dual-iButton-Reader



Anwendung

Lösungseinsatz

Mit dem CEplus Dual-iButton-Reader wird der Fahrer, bzw. der Beifahrer identifiziert und automatisch dem entsprechenden Fahrzeug zugeordnet. Der Dual-iButton-Reader wird in Verbindung mit den Bordrechnern der GPS 6040 bzw. GPS 6071 Serie eingesetzt.

Technische Daten

Kabellänge	1,5 m
Schnittstelle	1- Wire
Feedback für Anmeldestatus	über LED
Leseentfernung	ca. 1 mm

Produktmerkmale

- Die Fahrererkennung mittels CEplus Dual-iButton-Reader ermöglicht die vollautomatische Aufzeichnung von Einsatzzeiten Ihrer Mitarbeiter.
- Die aktuellen Buchungen sind im Modul Ortung auf einen Blick ersichtlich.
- Die An- bzw. Abmeldung erfolgt durch Eindrücken des iButtons in den Dual-iButton-Reader.
- Optional kann der Dual-iButton-Reader mit der CEplus Signalhupe kombiniert werden. Die Signalhupe gibt ein akustisches Signal ab, wenn das Fahrzeug ohne Fahreranmeldung in Betrieb genommen wird.

PDB_CE08118_01_2014

Einbausituation und Montagehinweise *

Der CEplus Dual-iButton-Reader wird durch den Klebestreifen an der Rückseite an der Montagestelle befestigt.

Zu montieren in gut erreichbarer Position für den Fahrer am Armaturenbrett. Nicht an Lüftungsauslässen oder am Lenkrad anbringen.

Der CEplus Dual-iButton-Reader ist einfach an das Telematiksystem anzustecken.

Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung bzw. Fahrlässigkeit wird seitens CEplus keine Haftung für etwaig entstandene Schäden übernommen. Installation und Inbetriebnahme nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Das Gerät ist so zu montieren, dass Sicherheitsausrüstungen und Bedienelemente des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden. Keine Montage in Umgebung mit hoher Explosionsgefahr. Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Kurzschlüssen im Inneren des Gerätes führen.